



Manual de Instalação - Bazuquinha Strom

Obrigado por adquirir a Bazuquinha Strom! Siga as instruções abaixo para uma instalação segura e eficiente.

1. Posicione a Bazuquinha no painel do veículo ou área desejada.
2. Utilize o gabarito abaixo para marcar a furação.
3. Fure com uma broca de 4 mm nos pontos indicados (distância de 9 cm entre os centros).
4. Retire as duas porcas calota dourada (usadas apenas para acabamento na ponta dos parafusos de fixação), em seguida remova as porcas pretas e as arruelas pretas. As borrachas permanecem junto da Bazuquinha. As arruelas e porcas pretas é que devem ser usadas para fixar a Bazuquinha no local desejado.

OBS: Aperto leve nas porcas para não danificar a rosca dos parafusos. Também recomendamos não cortar o excedente dos parafusos.

5. No engate rápido na parte central da Bazuquinha, desengape de 6 a 7 milímetros dos fios que vêm da saída amplificada do rádio ou amplificador, cuidando a polaridade positivo e negativo. No uso de amplificadores sem corte de frequência alta, usar dois capacitores de 220 microfarad, um em cada canal em série no positivo do canal esquerdo e no positivo do canal direito.

6. Para ligação com módulo de potência, respeitar o limite de ganho e não ultrapassar os 50W RMS por canal. Fazer o corte hi-pass em 100Hz na chave de ajuste do módulo ou no rádio. No caso de não ter corte ativo, usar capacitores de 220 microfarad polarizados ou um crossover passivo.

No menu da página inicial no canto superior esquerdo do nosso site bazuquinhastrom.com.br/projetos, você encontra projetos com esquemas de ligações já feitos na prática pela Strom.

Recorte abaixo o gabarito de marcação para fazer os furos com uma broca de 4mm.

Gabarito de furação - Bazuquinha Strom

+

9cm

+